



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc) [triệu] [inch]		Kích thước bên trong1 (dxrxc) [mm] [inch]		Dung sai [triệu] [inch]	
325 x 315 x 310	12,8 x 12,4 x 12,2	160 x 160 x 160	6,3 x 6,3 x 6,3	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì1 [kg] [lbs]		Tải trọng1 (Khối lượng) [L]
9,3 ± 1	20,5 ± 2,2	4

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước2 (dxrxc) [mm] [inch]		Cân nặng [kg] [lbs]		Số vật liệu
22224 +22G	6	216 x 216 x 35	8,5 x 1,4	0,9	2	AK000301

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ xốp, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 4 Premium +22G được chứng nhận trong phạm vi nhiệt độ từ +15 °C đến +25 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian [giờ]	Giờ Kelvin3	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 119	≥ 1238	+30,4
ISTA 7D mùa đông	≥ 97	≤ -1445	+5,1

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 4 Premium +22G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc)		Kích thước bên trong1 (dxrxc) [mm] [inch]		Dung sai	
[triệu]	[inch]			[triệu]	[inch]
325 x 315 x 310	12,8 x 12,4 x 12,2	160 x 160 x 160	6,3 x 6,3 x 6,3	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì1		Tải trọng1 (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
9,3 ± 1	20,5 ± 2,2	4

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước2 (dxrxc) [mm] [inch]		Cân nặng		Số vật liệu
				[kg]	[lbs]	
22224 +05G	6	216 x 216 x 34	8,5 x 1,3	0,9	2	AK000300

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ xốp, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 4 Premium +05G được chứng nhận trong phạm vi nhiệt độ từ +2 °C đến +8 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian [giờ]	Giờ Kelvin3	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 123	≥ 3124	+30,4
ISTA 7D mùa đông	> 144	không	+4,7

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 4 Premium +05G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxxxc) [triệu] [inch]		Kích thước bên trong1 (dxxxc) [mm] [inch]		Dung sai [triệu] [inch]	
325 x 315 x 310	12,8 x 12,4 x 12,2	160 x 160 x 160	6,3 x 6,3 x 6,3	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì1 [kg] [lbs]		Tải trọng1 (Khối lượng) [L]
11,6 ± 1	25,6 ± 2,2	4

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước2 (dxxxc) [mm] [inch]		Cân nặng [kg] [lbs]		Số vật liệu
22224 -21G	6	216 x 216 x 34	8,5 x 8,5 x 1,3	1.3	2.9	AK000302

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ xống, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 4 Premium -21G được chứng nhận trong phạm vi nhiệt độ từ -25 °C đến -15 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian [giờ]	Kelvin-giờ3	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 120	≥ 6048	+30,4

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 4 Premium -21G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện sẵn có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc) [triệu] [inch]		Kích thước bên trong1 (dxrxc) [mm] [inch]		Dung sai [triệu] [inch]	
325 x 315 x 310	12,8 x 12,4 x 12,2	160 x 160 x 160	6,3 x 6,3 x 6,3	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì1 [kg] [lbs]		Tải trọng1 (Khối lượng) [L]
11,3 ± 1	24,9 ± 2,2	4

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước2 (dxrxc) [mm] [inch]		Cân nặng [kg] [lbs]		Số vật liệu
22224 -26G	6	216 x 216 x 35	8,5 x 1,4	1.3	2.9	AK000396

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ xốp, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 4 Premium -26G được chứng nhận ở phạm vi nhiệt độ dưới -20 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian [giờ]	Giờ Kelvin3	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 106	≥ 5819	+29,9

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 4 Premium -26G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc)		Kích thước bên trong1 (dxrxc) [mm] [inch]		Dung sai	
[triệu]	[inch]			[triệu]	[inch]
325 x 315 x 310	12,8 x 12,4 x 12,2	160 x 160 x 160	6,3 x 6,3 x 6,3	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì1		Tải trọng1 (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
11,6 ± 1	25,6 ± 2,2	4

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước2 (dxrxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
22224 -50G	6	216 x 216 x 35	8,5 x 8,5 x 1,4	1.3	2.9	AK000406

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ xốp, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 4 Premium -50G được chứng nhận ở phạm vi nhiệt độ dưới -40 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian	Kelvin-giờ3	Môi trường xung quanh trung bình
	[giờ]		nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 67	≥ 5346	+29,8

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 4 Premium -50G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.



KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxrxc) [mm]		Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]		[triệu]	[inch]
325 x 315 x 310	12,8 x 12,4 x 12,2	160 x 160 x 160	6,3 x 6,3 x 6,3	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
12 ± 1	26,5 ± 2,2	4

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước ² (dxrxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
22224 -67G	6	216 x 216 x 35	8,5 x 8,5 x 1,4	1.4	3.1	AK000462

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ xốp, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 4 Premium -67G được chứng nhận ở phạm vi nhiệt độ dưới -60 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian	Giờ Kelvin ³	Môi trường xung quanh trung bình
	[giờ]		nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 41	≥ 3870	+29,4

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 4 Premium -67G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện hành thử xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.