

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C



Hình ảnh sản phẩm cho thấy giải pháp mẫu hợp lý cho phạm vi nhiệt độ từ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lâm sàng chính xác và an toàn với ProofPak. Kiểm soát nhiệt độ chính xác sáng tạo , tái sử dụng các công ty đóng gói sản phẩm nhiệt của chúng tôi từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn IS TA 7D, ProofPak có độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn cho các , được phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến de live ry. Trải nghiệm không có nhật ký nào là tics với 'là một dy để tái d & g o', cho bạn thời gian để tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng của bạn trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy tuyệt đối.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxrxc) [mm]		Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]		[triệu]	[inch]
570 x 455 x 455	22,4 x 17,9 x 17,9	400 x 300 x 300	15,7 x 11,8 x 11,8	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
27,7 ± 1	61,1 ± 2,2	36

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước ² (dxrxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
36363 +22G	2	355 x 355 x 30	14x14x1,2	2,5	5,5	AK000105
46363 +22G	4	455 x 355 x 30	17,9 x 14 x 1,2	3.4	7,5	AK000006

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ rỗng, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 43 Premium +22G được chứng nhận trong phạm vi nhiệt độ từ +15 °C đến +25 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian [giờ]	Kelvin-giờ ³	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 120	≥ 1200	+30
ISTA 7D mùa đông	≥ 122	≤ -1915	+4,3

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 43 Premium +22G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxxxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxxxc) [mm]		Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]		[triệu]	[inch]
570 x 455 x 455	22,4 x 17,9 x 17,9	400 x 300 x 300	15,7 x 11,8 x 11,8	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
27,4 ± 1	60,4 ± 2,2	36

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước ² (dxxxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
36363 +05G	2	355 x 355 x 30	14x14x1,2	2.4	5.3	AK000100
46363 +05G	4	455 x 355 x 30	17,9 x 14 x 1,2	3.3	7.3	AK000113

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ rỗng, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 43 Premium +05G được chứng nhận trong phạm vi nhiệt độ từ +2 °C đến +8 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian [giờ]	Kelvin-giờ ³	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	> 144	> 3586	+29,9
ISTA 7D mùa đông	> 144	không	+4,5

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 43 Premium +05G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxrxc) [mm]		Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]		[triệu]	[inch]
570 x 455 x 455	22,4 x 17,9 x 17,9	400 x 300 x 300	15,7 x 11,8 x 11,8	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
35,1 ± 1	77,4 ± 2,2	36

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước ² (dxrxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
36363 -21G	2	355 x 355 x 30	14x14x1,2	3,5	7.7	AK000102
46363 -21G	4	455 x 355 x 30	17,9 x 14 x 1,2	4.7	10.4	AK000015

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ rỗng, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 43 Premium -21G được chứng nhận trong phạm vi nhiệt độ từ -25 °C đến -15 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian [giờ]	Kelvin-giờ ³	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 129	≥ 6411	+29,7

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 43 Premium -21G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxrxc) [mm]		Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]		[triệu]	[inch]
570 x 455 x 455	22,4 x 17,9 x 17,9	400 x 300 x 300	15,7 x 11,8 x 11,8	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
35 ± 1	77,2 ± 2,2	36

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước ² (dxrxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
36363 -26G	2	355 x 355 x 30	14x14x1,2	3,5	7.7	AK000392
46363 -26G	4	455 x 355 x 30	17,9 x 14 x 1,2	4.7	10.4	AK000394

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ rỗng, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 43 Premium -26G được chứng nhận ở phạm vi nhiệt độ dưới -20 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian	Kelvin-giờ ³	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
	[giờ]		
ISTA 7D mùa hè	≥ 138	≥ 7562	+29,8

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 43 Premium -26G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxxrxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxxrxc) [mm]			Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]			[triệu]	[inch]
570 x 455 x 455	22,4 x 17,9 x 17,9	400 x 300 x 300	15,7 x 11,8 x 11,8		± 5	± 0,2

Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
35,5 ± 1	78,3 ± 2,2	36

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước ² (dxxrxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
36363 -50G	2	355 x 355 x 29	14x14x1,1	3,5	7.7	AK000196
46363 -50G	4	455 x 355 x 30	17,9 x 14 x 1,2	4.8	10,6	AK000199

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ rỗng, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 43 Premium -50G được chứng nhận ở phạm vi nhiệt độ dưới -40 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian	Kelvin-giờ ³	Môi trường xung quanh trung bình
	[giờ]		nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 74	≥ 5912	+29,9

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 43 Premium -50G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxrxc) [mm]		Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]		[triệu]	[inch]
570 x 455 x 455	22,4 x 17,9 x 17,9	400 x 300 x 300	15,7 x 11,8 x 11,8	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
36,8 ± 1	81,1 ± 2,2	36

¹ bao gồm Pin Nhiệt độ

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước ² (dxrxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
36363 -67G	2	355 x 355 x 30	14x14x1,2	3.7	8.2	AK000465
46363 -67G	4	455 x 355 x 30	17,9 x 14 x 1,2	5	11	AK000467

² kích thước của Vỏ pin nhiệt độ rỗng, có thể thay đổi do PCM bên trong và trạng thái kết tụ

HIỆU SUẤT ProofPak 43 Premium -67G được chứng nhận ở phạm vi nhiệt độ dưới -60 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian	Kelvin-giờ ³	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
	[giờ]		
ISTA 7D mùa hè	≥ 59	≥ 5564	+29,3

³Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 43 Premium -67G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxxrxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxxrxc) [mm]		Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]		[triệu]	[inch]
570 x 455 x 455	22,4 x 17,9 x 17,9	355 x 255 x 290	14x10x11,4	± 5	± 0,2

Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)
[kg]	[lbs]	[L]
30,7 ± 1	67,7 ± 2,2	26

¹ bao gồm Đá khô

CẤU HÌNH ĐÁ KHÔ

Ngăn đá khô	Đường kính viên đá khô [mm]		Cân nặng	
	[inch]		[kg]	[lbs]
Ngăn trên	3	0,1	6.3	13.9
Ngăn bên	3	0,1	14.2	31.3

HIỆU SUẤT ProofPak 43 Dry Ice đạt tiêu chuẩn trong phạm vi nhiệt độ dưới -60 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian [giờ]	Kelvin-giờ ²	Môi trường xung quanh trung bình nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa hè	≥ 144	≥ 15149	+30,2

²Thông tin chi tiết về khái niệm giờ Kelvin trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 43 Dry Ice, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.

Đối với các lô hàng từ +15 °C đến +25 °C



Hình ảnh sản phẩm cho thấy một giải pháp mẫu cho phạm vi nhiệt độ +2 °C đến +8 °C

SỰ MIÊU TẢ

Đảm bảo thuốc an toàn cho bệnh nhân và kết quả thử nghiệm lâm sàng chính xác với ProofPak. Bao bì nhiệt tái sử dụng, sáng tạo của chúng tôi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác từ -70°C đến +37°C, không bị ảnh hưởng bởi mùa hoặc khí hậu. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISTA 7D, ProofPak đảm bảo độ tin cậy nhất quán, bảo vệ dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của bạn từ khâu sản xuất đến khâu giao hàng. Trải nghiệm dịch vụ hậu cần liền mạch với 'sẵn sàng tái và vận chuyển', giúp bạn có thời gian tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong khi chúng tôi bảo vệ sản phẩm của bạn với độ chính xác và độ tin cậy vô song.

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Kích thước bên ngoài (dxrxc)		Kích thước bên trong ¹ (dxrxc) [mm]		Dung sai	
[triệu]	[inch]	[inch]		[triệu]	[inch]
570 x 455 x 455	22,4 x 17,9 x 17,9	400 x 300 x 300	15,7 x 11,8 x 11,8	± 5	± 0,2
Trọng lượng bì ¹		Tải trọng ¹ (Khối lượng)			
[kg]	[lbs]	[L]			
28,3 ± 1	62,4 ± 2,2	36			

¹ bao gồm cả Temperature Ba tte rie s

CẤU HÌNH PIN NHIỆT ĐỘ

va-Q-accu	Các mảnh	Kích thước ² (dxrxc) [mm]		Cân nặng		Số vật liệu
		[inch]		[kg]	[lbs]	
37G 36363	2	355 x 355 x 30	14x14x1,2	2,5	5,5	AK000202
+37G 46363	4	455 x 355 x 30	17,9 x 14 x 1,2	3.4	7,5	AK000062

² kích thước của vỏ pin rỗng, nhiệt độ trống, sự thay đổi do PCM bên trong và trạng thái tổng hợp có thể xảy ra

HIỆU SUẤT ProofPak 43 Premium +37G được chứng nhận trong phạm vi nhiệt độ từ +30 °C đến +40 °C

Kịch bản nhiệt độ	Khoảng thời gian	Kelvin-giờ ³	Môi trường xung quanh trung bình
	[giờ]		nhiệt độ [°C]
ISTA 7D mùa đông	≥ 94	≤ -3046	+4,6

³Thông tin chi tiết về khái niệm Kelvin-hours trên www.kelvinhours.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem báo cáo thẩm định. Trước khi vận chuyển bằng ProofPak 43 Premium +37G, người dùng nên thực hiện quy trình xác nhận với thiết bị và điều kiện hiện có. Khuyến nghị nên tiến hành thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Thùng cung cấp một giải pháp hệ thống rất ổn định và được thiết kế tốt, cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@techmaster.com.vn.